

# AirMeX AM 01-A

## Kompaktabsaugung

Die Kompaktabsaugung AM 01-A ist speziell zur Absaugung von Gasen, Dämpfen und Gerüchen an Handarbeitsplätzen geeignet.

Neben einem Vorfilter enthält die A-Version der AM-Serie einen speziellen Aktivkohlefilter mit 4 kg Aktivkohlegranulat. Der flexible Absaugarm der AM 01-A lässt sich dabei möglichst nah an der Entstehungsquelle der Gase, Gerüche, oder Dämpfe positionieren und gewährleistet damit eine möglichst wirksame Absaugung und Filterung im Gerät.



EINSETZBAR BEI:

- GASEN
- GERÜCHEN
- DÄMPFEN

Das Multi-Talent: Klein,  
mobil und leistungsstark!



- >> Reinigungsleistung: ca. 220 m<sup>3</sup>/Std.
- >> Aktivkohlefilter mit 4 kg Aktivkohlegranulat
- >> Fernbedienung oder Fußschalter
- >> Kontrolldisplay bei Fernbedienung
- >> stufenlos einstellbare Leistung
- >> Einstellung und Anzeige der Arbeitsdauer
- >> Filterwechselanzeige
- >> Anschluss für Absaugarm oder -schlauch
- >> Absaugarm optional (s. Zubehör)

Abb.: Ausführung mit Absaugarm (optionales Zubehör)

# VIELSEITIG:

- > stationär > tragbar > oder auf Rollen
- > Absaugarm oder -schlauch anschließbar

## FILTER:

Das AirMex AM01-A Kompakt-Filtersystem verfügt über einen speziellen Aktivkohlefilter mit 4 kg Aktivkohlegranulat zur wirksamen Beseitigung von Gerüchen, Gasen und Dämpfen. Das AirMex AM01-A Kompakt-Filtersystem ist zusätzlich mit einer Filterwechselanzeige ausgestattet, die sich optisch und akustisch meldet, wenn der Filter gewechselt werden sollte. Dies ist wichtig, um die Gesundheit des Bedieners nicht durch verschmutzte und somit unwirksame Filter zu beeinträchtigen.



## MOTOR/BEDIENUNG:

Der geräuscharme, bürstenlose Qualitätsmotor lässt sich stufenlos regeln. Die jeweilige Leistung wird optisch angezeigt. Außerdem kann die gewünschte Arbeitszeit eingestellt und angezeigt werden. Statt über einen 1,4 m langen Absaugarm, kann die Anlage auch an einen 5 m langen Schlauch angeschlossen und weiter weg vom Arbeitsplatz aufgestellt werden. **Die Absaugung kann, je nach Ausführung, über eine Fernbedienung oder eine Fußschaltung aktiviert werden. Bei der Ausführung mit Fußschaltung wird das Gerät über einen manuellen Drehknopf stufenlos reguliert.**



## DISPLAY:

Das AirMex AM01-A Kompakt-Filtersystem ist für den Profieinsatz gebaut. **Bei der Ausführung mit Fernbedienung können am übersichtlichen Display alle Einstellungen schnell und einfach vorgenommen werden.**



Abb.: Ausführung mit Absaugarm (optionales Zubehör)

## Technische Daten:

### AirMex AM 01-A Kompakt-Filtersystem

Artikelnummer: AM01-A-1078 (Fernbedienung, Display)  
 Artikelnummer: AM01-A-1078 -F (Fußschaltung, manueller Drehknopf, stufenlos einstellbar)

Spannung	220V/50Hz
Verbrauch	80 W
Anschlüsse	1
Reinigungsleistung/Stunde	ca. 220 m <sup>3</sup>
Luftgeschwindigkeit	17 m/s
Aktivkohlefilter	4 kg Aktivkohlegranulat
Geräusch	< 55dB
Maße	420 x 245 x 400 mm
Gewicht	12 kg
Maße Absaugarm (optional) (Artikel-Nr. L600-Z01)	75 x 1400 mm (Anschlussdurchmesser/Länge)
Maße Absaugschlauch (optional) (Artikel-Nr. L600-Z02)	75 x 5000 mm (Anschlussdurchmesser/Länge)

# Zubehör für das AirMex AM 01-A Kompakt-Filtersystem

Bild	Artikel-nummer	Artikel-bezeichnung	Maße
	L600-Z01	Absaugarm, verstellbar (inkl. Erfassungstrichter)	75 mm x 1,4 m
	L600-Z02	Absaugschlauch	75 mm Ø
	L600-Z03	Tischhalterung (ohne Schlauch)	30-70 mm
	L600-Z05	Erfassungstrichter (quer)	240 x 80 mm



**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling  
Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)

AirMex Niederlassung Nord | Hafenweg 12 | D- 59192 Bergkamen



**Klicken Sie uns an...**

[www.airmex-absauganlagen.de](http://www.airmex-absauganlagen.de)