

AirMex AirCleaning Systems

# FAB-55 Absauganlage



175 Liter Sammelbehälter

Die Lösung für  
Staub und Metall-,  
oder Aluminiumspäne

Unabhängig oder direkt an  
der Fertigungslinie einsetzbar!



## Standardausstattung: Filter der Klasse M / BIA

Bei der Standardausstattung wird ein Filterelement mit einer Filterfläche von 4,5 m<sup>2</sup> eingesetzt. Dieser Polyesterfilter gewährleistet eine andauernd gute Filtration, denn die Sternform ermöglicht selbst bei einem verschmutzten Filter noch eine gute Luftdurchströmung. Das Filtergewebe entspricht der Klasse M (BIA / EN 60335-2-69).



## Standardausstattung: Sammelbehälter

Das aufgesaugte Material wird in einem robusten Sammelbehälter gesammelt. Hinter der Absaugung befindet sich ein Metallbügel, mit dem der Behälter ausgehakt werden kann. Dank der 4 Rollen, mit denen er ausgestattet ist, kann er so leicht entfernt werden. Die robuste Bauweise sorgt für große Stabilität. Jede Rolle ist an einer extra starken Auflage befestigt, dies gewährt ein sicheres Bewegen des gefüllten Sammelbehälters.



### + Technische Daten

Artikelnummer: FB-55-01

Anzahl/Antrieb: Radialventilator

Leistung: 5,5 kW

Anschlussspannung: 400 V / 50-60 Hz

IP - Schutzklasse: 55 - F

Unterdruck max.: 4.800 Pa

Luftmenge max.: 2.700 m<sup>3</sup>/Std.

Ansaugöffnung Ø: 200 mm

Schalldruckpegel – (EN ISO 3744): 74 dB(A)

Sammelvolumen Behälter: 175 Liter

Maße (LxBxH): 1.670 x 850 x 1.980 mm

Gewicht: 220 kg

Hauptfilter: Taschenfilter (Artikelnr.: FB-40/55-1)

Filterfläche: 4,5 m<sup>2</sup>

Staubklasse: M

Filtermaterial: Polyester

Abreinigung: manuell

**Wir freuen uns über Ihr Interesse und beraten Sie gerne persönlich:**

AirMex GmbH Niederlassung Süd | Kufsteiner Straße 124e | D-83064 Raubling

Tel.: 0049 (0)8035 96469-72 | Fax: 0049 (0)8031 88718-94 | Email: [info@airmex.org](mailto:info@airmex.org)

AirMex Niederlassung Nord | Hafenweg 12 | D- 59192 Bergkamen



**Klicken Sie uns an...**

[www.airmex-absauganlagen.de](http://www.airmex-absauganlagen.de)